


**Parça Listesi / Part List**

Poz No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
01	Gövde Body	Çelik Döküm/Cast Steel GP-240GH/GS-C25
02	Kapak Bonnet	
03	Filtre Screen	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4301 / 1.4401
04	Kapak Contası Gasket	Astbetsiz Conta/Asbestos Free
05	Saplama Stud	CK 35
06	Somun Nut	Çelik / Steel
07	Kör Tapa Plug	Çelik / Steel

**Boyutlar / Dimensions**

PN 40														
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	76	100	107	114	124	141	201	232	248	295	355	425	535	615
øD	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515
AĞIRLIK (kg) Weight	2	3.7	5.5	6.5	10.2	11.5	17.2	26	38.3	60.4	89	161	258	350

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs m <sup>3</sup> /h	4.4	7.3	10.7	16.5	24.9	37.5	55.8	80.8	123.3	189	272	467	685	1021
ξ	3.5	3.4	3.6	3.5	3.8	3.4	3.8	4	4.1	3.8	3.6	3.5	3.8	3.7

Standart Filtre Ölçüleri / Standart Screen Sizes					
DN / Size	MESH (ASTM)	Delik Sayısı/cm <sup>2</sup> Hole Number/cm <sup>2</sup>	s(mm) Delik Aralığı Hole Size	d(mm) Tel Çapı Wire Diameter	w micron
15-50	25	100	0.60	0.40	600
65-150	12	25	1.20	0.80	1200
200-300	10	16	1.50	1.00	1500

\*DN200 den büyük çaplarda filtre elemanı takviyelidir. (Aralık: 8x8 mm ■ Kalınlık: 0.7 mm)

**Uygulamalar:**

Buhar, kızgın su, deniz suyu  
hava ve diğer nötr akışkanlar

**Çalışma Şartları:**

DIN 2401

**Bağlantılar:**

DIN 2501'e göre flanşlı (DIN EN 1092)  
PN 40 (DIN 2545)

**Vana Boyu:**

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-I)

**Applications:**

Steam, hot water, sea water,  
air and other Neutral Fluids

**Working Conditions:**

DIN 2401

**Ends:**

Flanged as per DIN 2501  
(DIN EN 1092)

PN 40 (DIN 2545)

**Face to face:**

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-I)